

CE megfelelési nyilatkozat

Gyártó:

MERANTIN Kereskedelmi Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 123. fsz. 1. Magyarország
01-09-943835

ezennel kijelenti, hogy

a HORIZONT PS penta plus műanyag ablakok és erkélyajtók

megfelelnek az EU szabványainak (89/106/EHS), abban az esetben ha a szabályoknak megfelelően lesznek alkalmazva.

A termék leírása:

A műanyag ablakok és erkélyajtók a családi és ipari épületeknél alkalmazhatók, amik tűzálló és füstgátló tulajdonságokkal nem rendelkeznek.

A fő feladatuk az épületek megvilágítása és szellőztetése. Rendelkezik hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal és megvéd az időjárás viszontagságai ellen. Az erkélyajtók biztosítják az erkélyre való átjárást.

A műanyag és erkélyajtók megfelelnek a
ZA ČSN EN 14351-1:2006 mellékletnek – Termékek normája, tulajdonsága
Első rész: Ablakok és belső ajtók tűzálló és füstgátló tulajdonság nélkül.

Az első típusvizsgálat keretében a kötelező alapvizsgálatokat elvégezte a 1390-CSI, a.s. Praha, munkahely Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Az első típusvizsgálat eredményei az Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben találhatóak, amelynek a száma 1390-CPD-0600-09/2009.12.8.

A megfelelési nyilatkozat részletei a mellékletben találhatók.

Megfelelőségi nyilatkozat – 1.melléklet

Műanyag egyszárnyas bukó-nyíló, bukó, nyíló, fix ablakok

Tulajdonságok	ČSN EN 14351-1 szabvány szerinti mutatók	Típusvizsgálati Jegyzőkönyv
Szellálóság – próba nyomás	4 osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Szellálóság – tok elhajlítása	C osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– nem árnyékolt (metoda A)	9A	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– árnyékolt (metoda B)	npd	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Biztonsági eszközök teherbíró képessége	350 N	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Akusztikai teljesítőképesség alap üvegezés 24mm, 4-16-4 üvegezés Connex 6,4-16 Ar –4 Pl. Üvegezés Cx 8,4-24 Ar-PU6 üvegezés Cx 8,4-24 Ar-PU6 beépített Regel – Air szellőző berendezéssel	32 (-1, -4) dB 37 (-2, -5) dB 41 (-2, -4) dB 38 (-1, -3) dB	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Hőátbocsátás izolált duplaüveg U _g 1,1, réz keret izolált duplaüveg U _g 1,0, réz keret izolált triplaüveg U _g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U _g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U _g 0,5	1,2 W/m ² K 1,1 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,82 W/m ² K	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Légzárás	4. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z

Műanyag kétszárnyas bukó-nyíló, bukó, nyíló, fix ablakok

Tulajdonságok	ČSN EN 14351-1 szabvány szerinti mutatók	Típusvizsgálati Jegyzőkönyv
Szellállóság – próba nyomás	4. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Szellállóság – tok elhajlítása	B. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– tömítés nélkül (metoda A)	E900	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– tömítéssel (metoda B)	npd	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	350 N	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Akustikai teljesítőképesség alap üvegezés 24mm, 4-16-4 üvegezés Connex 6,4-16 Ar –4 Pl. üvegezés Cx 8,4-24 Ar-PU6 üvegezés Cx 8,4-24 Ar-PU6 beépített Regel – Air szellőző berendezéssel	32 (-1, -4) dB 37dB 41 dB 38dB	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Hőátbocsátás izolált duplaüveg U _g 1,1, réz keret izolált duplaüveg U _g 1,0, réz keret izolált triplaüveg U _g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U _g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U _g 0,5	1,2 W/m ² K 1,1 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,82 W/m ² K	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Légzárás	4. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z

Műanyag egyszárnyas bukó-nyíló, bukó és nyíló erkélyajtók

Tulajdonságok	ČSN EN 14351-1 szabvány szerinti mutatók	Típusvizsgálati Jegyzőkönyv
Szellálóság – próba nyomás	4. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Szellálóság – tok elhajlítása	C. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– tömítés nélkül (metoda A)	8A	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Vízzárás– tömítéssel (metoda B)	npd	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	350 N	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Akusztikai teljesítőképesség	32 (-1, -4) dB	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Hőátbocsátás izolált duplaüveg U_g 1,1, réz keret izolált duplaüveg U_g 1,0, réz keret izolált triplaüveg U_g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U_g 0,6 izolált duplaüveg fóliával HM U_g 0,5	1,2 W/m ² K 1,1 W/m ² K 0,81 W/m ² K 0,81 W/m ² K 0,76 W/m ² K	1390 – CPD – 0600 – 09/Z
Légzárás	4. osztály	1390 – CPD – 0600 – 09/Z



Budapest, 2018. január 26.

Varga Zsolt
Ügyvezető

CE megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó:

MERANTIN Kereskedelmi Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 123. fsz. 1. Magyarország
01-09-943835

ezennel kijelenti, hogy

a HORIZONT PS penta plus műanyag bejárati ajtók

megfelelnek az EU szabványainak (89/106/EHS), abban az esetben ha a szabályoknak megfelelően lesznek alkalmazva.

A termék leírása:

A műanyag bejárati ajtók családi és ipari épületeknél alkalmazhatók, amik tűzálló és füstgátló tulajdonságokkal nem rendelkeznek.

A fő feladatuk az épületek megvilágítása és szellőztetése. Rendelkezik hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal és megvéd az időjárás viszontagságai ellen. Az erkélyajtók biztosítják az erkélyre való átjárást.

A műanyag ablakok és erkélyajtók megfelelnek a
ZA ČSN EN 14351-1:2006 mellékletnek – Termékek normája, tulajdonsága
Első rész: Ablakok és bejárati ajtók tűzálló és füstgátló tulajdonság nélkül.

Az első típusvizsgálat keretében a kötelező alapvizsgálatokat elvégezte a 1390-CSI, a.s.
Praha, munkahely Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Az első típusvizsgálat eredményei az Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben találhatóak,
amelynek a száma 1390-CPD-0600-09/2009.12.8.

A megfelelőségi nyilatkozat részletei a mellékletben találhatóak.

Megfelelőségi nyilatkozat – 1.melléklet

Műanyag bejáratú egyszárnyas forgó, telt, teljesen üvegezett betéttel, nem átlátszó betéttel, be- és kifelé nyíló ajtók, sorolt betéttel, díszített üveggel

Tulajdonságok	ČSN EN 14351-1 szabvány szerinti mutatók	Típusvizsgálati Jegyzőkönyv
Szellálóság – próba nyomás	2. osztály	1390-CPD-0601-09/Z
Szellálóság – tok elhajlítása	C. osztály	1390-CPD-0601-09/Z
Vízzárás– tömítés nélkül (metoda A)	3A	1390-CPD-0601-09/Z
Vízzárás– tömítéssel (metoda B)	npd	-
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz	1390-CPD-0601-09/Z
Terhelési ellenállás	npd	-
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	npd	-
Magasság és szélesség (minimális belvilág)	700 x 1700mm	-
kiáramlás	npd	-
Akusztikai teljesítőképesség	npd	-
Hőátbocsátás hőszigetelt üveg 24mm tripla hőszigetelt üveg U_g 0,6 tömött betét U_p 0,63 sorolt betét U_g 0,8+0,63 díszbetétes üvegezés U_g 0,8+0,63	1,2 W/m ² K 0,95 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,92 W/m ² K 0,91 W/m ² K	1390-CPD-0601-09/Z
Légzárás	4. osztály	1390-CPD-0601-09/Z

Budapest, 2018. január 26.



Varga Zsolt
Ügyvezető